

**Preskrba za različne potrebe kuhanja**

Kombinirana kuhalna plošča z električnim področjem kuhanja in tremi plinskimi gorilniki omogoča dobro prilagoditev vira ogrevanja vašim jedem.

Prednosti in značilnosti**Preskrba za različne potrebe kuhanja**

Kombinirana kuhalna plošča z električnim področjem kuhanja in tremi plinskimi gorilniki omogoča dobro prilagoditev vira ogrevanja vašim jedem.

- Vrsta plošče: plin in električna
- Gumbi za upravljanje
- Položaj upravljanja: spredaj levo, na sredini in desno
- Levo spredaj: gorilnik, 2000W/70mm
- Levo zadaj: električna, 1000W/145mm
- Območje na sredini sprednje strani: No,
- Zadaj: No,
- Desno spredaj: gorilnik, 1000W/54mm
- Desno zadaj: gorilnik, 3000W/100mm
- Integriran električni vžig z gumbom za upravljanje
- Termična zaščita gorilnikov: če plamen ugasne, se takoj prekine dotok plina
- Litoželezne mreže
- Pripomočki za zamenjavo plina
- Barva: črna

**Močni in vzdržljivi podstavki za kuhanje.**

Ta plinska kuhalna plošča ima zelo kakovostne podstavke za posodo iz litega železa. Tako močni podstavki zagotavljajo trdno in stabilno podlago za kuhanje, ki vam bo dolgo služila.

**Naraven premik od nizke do visoke temperature**

Na sprednji strani te kahalne plošče se nahajajo vrtljivi upravljalni gumbi. Zasnovani so tako, da jih lahko preprosto obračate, ko spreminjate stopnjo moči kahalne plošče.

Samodejni vžig gorilnikov na kahalni plošči omogoča takojšen začetek brez zakasnitve

En gumb, ki ga pritisnete in zavrtite, domiselno združuje nadzor nad toploto in vžig ter omogoča takojšen vžig gorilnikov na kahalni plošči in kuhanje brez zakasnitve.

Koristna rešitev, da boste brez skrbi.

Če plamen plinskega gorilnika po nesreči ugasne, lahko inovativna tehnologija te kahalne plošče to zazna in samodejno prekine dovod plina.

Specifikacija izdelka

Mere (ŠxG) v mm	594x510
Vrsta okvirja	brez okvirja ali poseben dizajn
Upravljanje	na upravljalni plošči
Funkcije upravljanja	ne
Skupna priključna moč (W)	1000
Skupna priključna moč (plin) (W)	6000
Varnost kuhalne plošče	termostatski ventil
Vgradne mere (VXŠXG) v mm	510x560x480
Dolžina kabla (m)	1.1
Levo spredaj- moč/premer	2000W/70mm
Zadaj-moč/premer	1000W/145mm
Desno spredaj-moč/premer	1000W/54mm
Desno zada-moč/premer	3000W/100mm
Indikator toplote	ne
PNC koda	949740641
Product Partner Code	All Open

PSGBHO120D000003

